



Alu-Mat Profiel

Onopvallend en stabiel

Het Alura staalmat hekwerk is onopvallend en gaat op in de omgeving. Dit hekwerk is zowel praktisch als decoratief in een drukke leefomgeving maar past ook prima rondom plantsoenen of tuinen.

De mat is voorzien van een uitsparing ten behoeve van extra stevigheid en stabiliteit. De matten zijn aan de bovenzijde voorzien van stekeinden. De staalmatten zijn van het type enkelstaafmat 5/5. De vele laspunten en de veilige maaswijdte van 50x200 mm creëren een stevig geheel.

Met een uniek bevestigingssysteem worden de staalmatten stevig en rammelvrij aan de standers bevestigd.





Technische specificaties

Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.

Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Matten

Enkelstaafs matten opgebouwd uit 1 horizontale draad (draaddikte 5 mm) en 1 verticale draad (draaddikte 5 mm). Maaswijdte 50x200 mm. Mat voorzien van profilering ten behoeve van extra stabiliteit.

Verbinding

De vakken door middel van kunststof klemblokken en vandalismebestendige schroeven tegen de standers bevestigd.

Standers

Standers koker 60x40 mm, h.o.h. 2510 mm, ca. 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwarte kunststof afdekkap.

Hoogteverschillen

Hoogteverschillen in het terrein: opgevangen door trapsgewijze montage.

Opties

- voetplaat rond 150 mm met 3 ankers of vierkant 160x160 mm met 4 ankers
- schetsplaat
- overklimbeveiliging: 3 rijen puntdraad of stachelband vanaf hoogte 1600 mm
- staander 60x60 mm (in plaats van 60x40 mm)

Staalmathekwerk 5/5 type	100	120	150	200	240
Hoogte	1000	1200	1500	2000	2400
Matten					
Stekeinden	aan bovenzijde	aan bovenzijde	aan bovenzijde	aan bovenzijde	aan bovenzijde
Bevestigingen	3	3	3	4	4
Versterkingen	2	2	3	4	4
Standers					
Inheidiepte	900	900	900	900	900

afmetingen in ca. mm