



Draaipoort Alu-Mat 656

De perfecte binnenkomer

Deze looppoorten hebben een uniforme constructie, opgebouwd uit een uniek basisframe, waartussen de staalmat is gelast. De poortpalen zijn altijd in kokerprofiel uitgevoerd en worden onder het maaiveld voorzien van een stabilisatiebalk. De vleugels zijn aan de poortpalen bevestigd met nastelbare scharnieren. De veilige sluiting is voorzien van een sluitplaat.

De schieters zijn afgeschermd en de nachtschieter heeft een dubbele borging.

De looppoort is standaard voorzien van een functionele kruksluiting met RVS-slotplaat. Het slot met dag- en nachtfunctie is ingebouwd in de stijl.





Technische specificaties

Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.

Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Poortpalen

Poortpalen worden aan bovenzijde afgewerkt met een zwarte kunststof afdekdop.

Poortframe

Poortframe afmeting 40x40 mm Poortvleugel met RVS scharnier M12.

Voorzien van poortvanger met kunststof kap om de poortvleugel in geopende stand te fixeren.

Vulling: leverbaar in staalvat-vulling.

Draaddikte: 2 horizontale draden rond 6 mm en 1 verticale draad rond 5 mm

Maaswijdte: 50x200 mm

Sluiting

Poort voorzien van europrofiel smalslot met dag- en nachtschoot, aluminium krukken en zwarte kunststof aanslagplaat.

Opties

- muuraanslag / muurscharnier
- deurdranger (poortvleugel max 1250 mm breed)
- puntenkam aan bovenzijde vanaf 1500 mm

Draaiport Alu-Mat 656 enkel	100	125			
Netto doorgang	1000	1250			
Draaiport Alu-Mat 656 dubbel	200	250			
Netto doorgang	2000	2500			
Poortpalen					
Poortpaal	60x60	60x60			
Fundering					
Type fundering	koppelbalk	koppelbalk			
Beschikbare hoogtes	1000	1250	1500	1800	2000

afmetingen in ca. mm