



Schuifpoort Rap

Alu-Carré Protect uitvoering

De snelle aluminium schuifpoort heeft dezelfde mooie kwaliteiten als de aluminium schuifpoort, alleen is deze veel sneller. Deze vrijdragende aluminium schuifpoort heeft een snelheid tot ca. 75 cm per seconde per vleugel. Indien u kiest voor een dubbele uitvoering, overbrugt de schuifpoort dus ca. 1,5 meter per seconde. Ideaal voor locaties waar het terrein zo snel mogelijk weer afgesloten moet zijn.

De snelle aluminium schuifpoort is leverbaar in breedtes van 3 tot en met 6 meter en de hoogtes 2, 2,25 en 2,5 meter. Ook deze poort is uiteraard beschikbaar in de KV Protect, Alu-Safe Protect en Alu-Carré Protect uitvoering.

Vanzelfsprekend gecertificeerd volgens NEN-EN 13241-1 en voorzien van de wettelijk vereiste persoonsbeveiligingen.





Technische specificaties

Conservering

Brut uitvoering (aluminium poortvleugel, portalen en frame thermisch verzinkt) of gecoate uitvoering. Standaard coatkleuren: RAL nrs. 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Striping

Onderbalk voorzien van striping. Brut uitvoering: striping blank aluminium. Gecoate uitvoering: striping geanodiseerd aluminium. Optie: bovenste striping op onderbalk in standaard coatkleur.

Poortframe

Afmetingen bxh: onderbalk 200x300 mm, bovenregel 115x80 mm, kop- en eindstijl 115x80 mm
Uitvoeringen: leverbaar in KV Protect-, Alu-Safe Protect- en Alu-Carré Protect-uitvoering.

Sluiting

Handbediend: haakslot in slotvangplaat, incl. dichtwaaibeveiliging.
Elektrisch: zelfremmende wormwieloverbrenging.

Draagwielen

Stalen tandwielen, stalen tandheugel en 4-wielige afgeschermd tandemstellen.

Aandrijving

- aandrijving 230V: snelheid 75 cm. per seconde per vleugel.
CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen.

Opmerking

Poorten breder dan 7000 mm voorzien van achteroploopplaat. Poorten breder dan 9000 mm voorzien van 2 geleideportalen.

| Schuifpoort Rap enkel | 300 | 400 | 500 | 600 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Doorgang, handbediend | 2960 | 3860 | 5060 | 5810 | | | | |
| Doorgang, elektrisch | 2890 | 3790 | 4990 | 5740 | | | | |
| Benodigde ruimte | 7880 | 9680 | 12080 | 13580 | | | | |
| Schuifpoort Rap dubbel | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Doorgang, handbediend | 6120 | 7920 | 10320 | 11820 | 14220 | 16620 | 18420 | 20420 |
| Doorgang, elektrisch | 6050 | 7850 | 10250 | 11750 | 14150 | 16550 | 18350 | 20350 |
| Benodigde ruimte (hand.) | 15360 | 18960 | 23760 | 26760 | 32470 | 38470 | 42070 | 47070 |
| Benodigde ruimte (elektr.) | 15430 | 19030 | 23830 | 26830 | 32540 | 38540 | 42140 | 47140 |
| Geleide-/aanslagportaal | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 |
| Onderbalk | 200x300 | 200x300 | 200x300 | 200x300 | 200x300 | 200x300 | 200x300 | 200x300 |
| Beschikbare hoogtes | 2000 | 2250 | 2500 | | | | | |

afmetingen in ca. mm